



Soldaduras Zelecta S.A. de C.V.

Ave. Guerrero 2023 Nte. Col. Centrika 1 Sector 1a Etapa Monterrey N.L. México C.P. 64520

Soldadura de aluminio con fundente interior

Sku: 10-130-AL200-024

Descripción: Una Muy fácil forma de aplicar soldadura sin fundente, no corrosivo, no es necesario fundente externo para este producto. Diseñado para reparar intercambiadores de calor, aires acondicionados, condensadores de aluminio y otras aplicaciones. Excelente fluidez con buena atracción capilar. No es necesario limpiar después de soldar, mejor que el estaño-Zinc y el aluminio al silicio para reparar bobinas de aluminio.

Características:

- Resistencia a la tracción - hasta 35.000 psi
- Se derrite a 824 ° F / 440 ° C

N° de parte	Descripción	Composición química	Sólidos	Líquidos	Aplicación
10-130-AL200-024	Soldadura de aluminio con núcleo de fundente	ZN Al	824°F 440°C	824°F 440°C	Un nuevo enfoque para la soldadura de aluminio a baja temperatura que fluye fácilmente, no necesita fundente para soldar aluminio.

Procedimiento:

- Limpiar la superficie del aluminio a unir
- Use un cepillo de acero inoxidable
- Caliente la superficie de manera uniforme, aplique ALCOR



Más Información: ventas@soldaduraszelecta.com / www.soldaduraszelecta.com Tel. 01 (81) 8375-2375
Tienda en Línea www.zelecta.mx