



Soldaduras Zelecta S.A. de C.V.

Ave. Guerrero 2023 Nte. Col. Centrika 1 Sector 1a Etapa Monterrey N.L. México C.P. 64520

Electrodo 6010 Lincoln Electric (FLEETWELD® 5P)

Aplicaciones: Electrodo de revestimiento celulósico para soldar en todas las posiciones, produce depósitos de penetración profunda con calidad radiográfica. Se usa en trabajos estructurales, reparaciones y uniones de tubería.

Características: Es amplia mente utilizado en recipientes de presión, tuberías, calderas, cañerías de acero, carrocerías de camiones, estructuras de acero, equipo de fundición de acero, piezas de acero galvanizado.

Procedimientos: Limpie la zona por soldar, mantener el electrodo ligeramente inclinado en la dirección de avance, utilice un arco corto. La escoria se quita fácilmente.

Presentación:

- Electrodo (SMAW)

Diámetros disponibles

Presentaciones	Rangos de amperajes*	Código
ELECTRODO REVESTIDO		
3/32" (2.4 mm)	N/D	10-145-E6010-024
1/8" (3.2 mm)		10-145-E6010-032
5/32" (4.0 mm)		10-145-E6010-040
3/16" (4.8 mm)		10-145-E6010-048

*el amperaje puede variar dependiendo del espesor de la base a soldar y diámetro de la varilla.

Más Información: ventas@soldaduraszelecta.com / www.soldaduraszelecta.com Tel. 01 (81) 8375-2375
Tienda en Línea www.zelecta.mx