



Soldaduras Zelecta S.A. de C.V.

Ave. Guerrero 2023 Nte. Col. Centrika 1 Sector 1a Etapa Monterrey N.L. México C.P. 64520

Electrodo 6013 Lincoln Electric (HERRERO®)

Aplicaciones:

Electrodo principalmente diseñado para alto rendimiento, fácil aplicación para trabajos de lámina delgada como ventanas, así como en perfiles huecos, tolvas, tanques, recipientes, carrocerías y muebles metálicos.

Características:

Fácil remoción de escoria, se puede soldar con amperajes relativamente bajos, produce cordones de superficie suave, de aspecto liso y limpia con poca penetración.

Procedimiento:

Limpie el área a soldar, utilice un arco corto y ligera oscilación, elimine la escoria con la herramienta adecuada.

Presentaciones disponibles:

- Electrodo

Datos técnicos:

- Resistencia a la Tensión: 74,000 Lb/Pulg²
- Tipo de Corriente: CA ó CD Electrodo Negativo (Polaridad Directa)

Diámetros disponibles

Presentaciones	Rangos de amperajes*	Código
ELECTRODO REVESTIDO		
3/32" (2.4 mm)	N/D	10-145-E6013-024
1/8" (3.2 mm)		10-145-E6013-032
5/32" (4.0 mm)		10-145-E6013-040
3/16" (4.8 mm)		10-145-E6013-048

*el amperaje puede variar dependiendo del espesor de la base a soldar y diámetro de la varilla.

Más Información: ventas@soldaduraszelecta.com / www.soldaduraszelecta.com Tel. 01 (81) 8375-2375
Tienda en Línea www.zelecta.mx