



Soldaduras Zelecta S.A. de C.V.

Ave. Guerrero 2023 Nte. Col. Centrika 1 Sector 1a Etapa Monterrey N.L. México C.P. 64520

Soldadura Zelecta 958

Aplicaciones: Aleación económica que ofrece excelente resistencia al impacto, presión y abrasión. Su aplicación es muy amplia en toda clase de maquinaria expuesta al desgaste de la industria minera y de la construcción.

Características: Su elemento de aleación hace de Zelecta 958 un electrodo ideal para revestir con un costo bajo y una excelente resistencia al desgaste, deja un depósito liso libre de poros.

Procedimiento: Limpie la zona a revestir eliminando material fatigado con ZELECTA CHAMFEROD y aplique solamente dos cordones, en caso de necesitar una mayor reconstrucción usar Zelecta 99 como colchón o base.

Presentaciones disponibles:

- Electrodo

Datos técnicos:

- Presentación – Electrodo
- Dureza – 58 Rc
- Tipo de Corriente - CA ó CD Electrodo Positivo (Polaridad Inversa)
- Maquinado – Con Muela Abrasiva

Diámetros disponibles:

Presentaciones	Rangos de amperajes*	Código
ELECTRODO REVESTIDO (STICK)		
1/8" (3.2 mm)	90-110 amperes	10-195-E958-032
5/32" (4.0 mm)	110-140 amperes	10-195-E958-040
3/16" (4.8 mm)	130-180 amperes	10-195-E958-048

*el amperaje puede variar dependiendo del espesor de la base a soldar y diámetro de la varilla.

Más Información: ventas@soldaduraszelecta.com / www.soldaduraszelecta.com

Tel. 01 (81) 8375-2375Tienda en Línea www.zelecta.mx