



Soldaduras Zelecta S.A. de C.V.

Ave. Guerrero 2023 Nte. Col. Centrika 1 Sector 1a Etapa Monterrey N.L. México C.P. 64520

Soldadura Zelecta Chamferod

Aplicaciones: Electrodo para preparar superficies, donde es necesario biselar, ranurar o cortar en metales ferrosos y no ferrosos.

Características: No se requieren accesorios especiales para hacer uso de este electrodo, ahorra tiempo y mano de su obra, su extraordinario revestimiento contiene elementos que al fundirse produce un chorro de gas de alta velocidad, soporta altos amperes.

Procedimiento: Asegúrese de la maquina este en polaridad directa (corriente directa electrodo negativo). Apunte el electrodo en la dirección de avance a un ángulo de entre 12 a 18° Encienda el arco y ponga el electrodo en un contacto con el metal base y empuje constantemente para lograr despasar el material base.

Presentaciones disponibles:

- Electrodo

Datos técnicos:

- Tipo de corriente-CD Electrodo Negativo(Polaridad Directa)

Diámetros disponibles:

Presentaciones	Rangos de amperajes*	Código
ELECTRODO REVESTIDO		
1/8" (3.2 mm)	200-350 amperes	10-195-ECHAM-032
5/32" (4.0 mm)	300-400 amperes	10-195-ECHAM-040
3/16" (4.8 mm)	350-500 amperes	10-195-ECHAM-048

*el amperaje puede variar dependiendo del espesor de la base a soldar y diámetro de la varilla.

Más Información: ventas@soldaduraszelecta.com / www.soldaduraszelecta.com Tel. 01 (81) 8375-2375

Tienda en Línea www.zelecta.mx