25GX

MODELO

EL MEJOR VALOR

MODELO DE LA FIGURA:
25GX-145-540

DESCRIPCIÓN

El 25GX está diseñado para ser el caballito de batalla de la próxima generación de la línea de reguladores industriales Harris. Ofrece manómetros más grandes y fáciles de leer y una perilla de ajuste ergonómico que también protege el mecanismo de ajuste contra los contaminantes.

DETALLES

Capacidad: trabajo mediano a pesado

C_v: 0,17

Manómetros: de acero de doble escala de 2.5 in

Regulación de la presión: decaimiento de 0,2 PSIG/100 PSIG

Asiento: diseño de asiento encapsulado de una pieza con asiento PTFE Teflon®

Certificaciones: lista UL®/ CGA E-4

Se incluye en: Steelworker® clásico y kits V-Series®

Peso: 2.9 lb/1,32 kg

Equipo relacionado: protectores de manómetro Verde (oxígeno) P/N: 4300239

Rojo (combustible) P/N: 4300238

Vea la pág. 160.

Información técnica adicional: PÁG. 168

PARTE N.º	MODELO N.°	GAS	ENTRADA MÁXIMA PSIG	RANGO DE PRESIÓN DE ENTREGA PSIG	MANÓMETRO DE PRESIÓN DE SUMINISTRO PSIG	CONEXIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE SALIDA
3000350	25GX-15-300	ACETILENO	500	0 - 15	400	CGA 300	9/16 in - 18 LH
3000380	25GX-15-510	ACETILENO	500	0 - 15	400	CGA 510	9/16 in - 18 LH
3000450	25GX-50-510P	PROPANO*	500	0 - 50	400	CGA 510P	9/16 in - 18 LH
3000510	25GX-145-540	OXÍGENO	3000	0 - 145	4000	CGA 540	9/16 in - 18 RH
3000540	25GX-145-580	Ar, He, N_2	3000	0 - 145	4000	CGA 580	9/16 in - 18 RH **
3000550	25GX-145-590	AIRE INDUS.	3000	0 - 145	4000	CGA 590	9/16 in - 18 LH
3000806	25GX-200-580	Ar, He, N_2	3000	0 - 200	4000	CGA 580	9/16 in - 18 RH **

*El regulador diseñado para servicio con propano se puede utilizar con cualquier gas combustible LPG. NO DEBE USARSE CON ACETILENO.
**Incluye adaptador P/N de 5/8 In-18 : 9000002

¿ESTÁ EN LA BÚSQUEDA DE ALGÚN REGULADOR? PRUEBE EL MODELO 25GX HARRIS.

Es un regulador de trabajo mediano con un diseño comprobado a lo largo del tiempo fabricado para quienes quieran un regulador económico y de alto rendimiento.

MODEL (25GX)

ORIGEN:
Fabricado en los EE. UU. en una planta con certificación ISO 9001 y 14001.

CALIDAD:
100 % probada en todo momento

SEGURIDAD:
Cumple o supera todos los estándares pertinentes de la industria; incluido en las listas UL® y CGA E-4. Aprobó todas las pruebas de ignición CGA E-4.

CAPACIDAD:
Trabajo mediano y pesado

CONFIABILIDAD:
El asiento encapsulado de una pieza evita que las partículas dañinas ingresen al asiento de la válvula de alta presión.

DISEÑO:
Ergonómico y moderno, permite realizar ajustes precisos de presión. La perilla ofrece protección adicional mediante la protección del revestimiento del sombrerete. Ángulo de salida mejorado para ampliar el espacio del cilindro LP.

PRESIONES DE DESCARGA:
0-15, 0-50, 0-145, 0-250 y 0-500

REGULACIÓN DE LA PRESIÓN:
Excelente regulación de la presión del cilindro lleno a vacío.

GARANTÍA:
7 años