



Ficha técnica

Salida nominal 60% ciclo de trabajo	Salida continua, 100% ciclo de trabajo	Rango de corriente	Voltaje máximo de circuito abierto	Corriente de entrada a salida nominal 60 Hz.	Peso	Dimensiones
250 A @ 27 V. CD	190 A @ 26 V.	30 a 275 A, CD	42 V, CD	220V 52 A 440V 26 A KW 10.3	Neto: 120 kg. Emb: 123 kg.	Alto: 794 mm. Ancho: 362 mm. Largo: 965 mm.

Procesos:

- Soldadura MIG (GMAW) en diámetros desde 0.6 hasta 1.2 mm (0.023" a 0.045")
- Soldadura tubular con núcleo de fundente (FCAW) con o sin gas en diámetros desde 0.9 hasta 1.2 mm (0.035" a 0.045")
- Soldadura MIG (GMAW) en aluminio en diámetro de 0.9 mm (0.035")

Se surte con:

- Soporte lateral para cables y antorcha
- Cable con pinza de tierra
- Carro portacilindros, ruedas y manubrio
- Caja para consumibles
- Manguera para gas
- Juego de rodillos de doble ranura de 0.9 y 1.2 mm (0.035" y 0.045")
- Manual que incluye: guía de operación, guía de mantenimiento, lista de partes y póliza de garantía

Accesorios Opcionales:

- Antorcha MIG PF 250
- Guía de teflón para antorcha MIG PF 250
- Boquilla de punteo para antorcha MIG PF 250



No. Stock: 302-342

Código INFRA:3145



Ficha técnica

Ventajas:

- Sistema de punteo y recorte incluido
- Alimentador de alambre integrado a la fuente de poder
- Sistema electrónico para regular la velocidad del alambre
- Excelente estabilidad del arco
- Sistema de enfriamiento de ventilación forzada
- Fácil de transportar ya que incluye remolque, porta cilindros y manubrio
- Soporte lateral de aluminio para cables y antorcha
- Control selector de dos rangos con 5 niveles de voltaje cada uno
- Receptáculo de 14 terminales para recibir antorcha para aluminio AEC 200
- Antorcha Push Pull SIISA para Aluminio

Aplicaciones:

- Talleres automotrices
- Manufactura de equipo para la industria alimenticia
- Líneas de producción en la fabricación de recipientes para la industria en general
- Fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado
- Plantas de procesos industriales • Fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado
- Plantas de procesos industriales



No. Stock: 302-342

Código INFRA:3145