

# MODELO: AXT-120TC

Proveedor Autorizado: Soldaduras Zelecta S.A. de C.V.



## Soldadora Inversor Electrodo y TIG LIFT



**Voltaje de alimentación:** 110-120V  
**Frecuencia:** 60Hz  
**Rango de amperaje:** 20-120A  
**Capacidad de electrodo:** 3/32"-1/8"  
**Voltaje en vacío:** 59V  
**Consumo:** 4950W  
**Peso:** 2 Kg.  
**Medida en mm:** 210\*100\*137  
**Amperimetro:** Digital  
**Función:** TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.

Para Argonear: ANTORCHA TIG

**Modelo: AXT-WP26** (Se vende por separado)

**MCU:** Incluye microchip que regula los parámetros mediante software.

ELECTRODO	110 - 120 V		
Ciclo de trabajo	100%	60%	30%
Potencia Salida	65A	90A	120A

TIG LIFT	110 - 120 V		
Ciclo de trabajo	100%	60%	30%
Potencia Salida	65A	90A	120A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	NO	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

**INCLUYE**

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra y maletín plástico



Video Tutorial